

Con Axiom Canopy potete migliorare l'acustica senza sacrificare il design.

Le prestazioni e il design entrano in armonia con Axiom Canopy di Armstrong!

- Axiom Canopy è un sistema di finiture perimetrali destinato a creare soffitti ad isola. Axiom Canopy è composto dai componenti Axiom e pannelli standard 600 x 600 mm. Axiom Canopy crea e personalizza, all'interno di spazi aperti, la zona di

reception, le postazioni di lavoro o sale riunioni.

- Creare soffitti galleggianti e allo stesso tempo migliorare l'acustica. Ridurre il livello del rumore e incrementare l'intelligibilità della parola all'interno di un'area specifica.
- Ideale per spazi con particolari condizioni sonore o con l'intercapedine a vista.

▼Axiom Canopy & Ultima Vector



Sistema di
sospensione
canopy
axiom



AXIOM CANOPY – DATI DI ASSORBIMENTO – in Sabine (media 500, 1000, 2000, 4000 Hz)*

| Tipo di pannello | DIMENSIONE DEL SOFFITTO AD ISOLA | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1,80 x 1,80 m = 3,24 m ² | 2,40 x 2,40 m = 5,76 m ² | 3,00 x 3,00 m = 9,00 m ² |
| Sabbia | 2,9 | 5,1 | 7,9 |
| Neeva Board 18 mm | 4,1 | 7,4 | 11,5 |
| Optima 15 mm | 3,9 | 6,9 | 10,8 |
| Ultima | 2,7 | 4,9 | 7,6 |
| Orcal Microperforato con velo o Premium B15 | 2,3 | 4,0 | 6,3 |

* Misurato secondo la norma EN 20354 all'altezza di 1000 mm.
Nota: I seguenti valori sono estrapolati da una superficie di prova di 8,64 m²



PRESTAZIONE FUOCO

Axiom Canopy, come altri elementi integrati al soffitto, può ostruire o deviare lo spinkler o i sistemi antincendio esistenti o previsti, può anche ritardare l'attivazione degli stessi sprinkler o del sistema antincendio. Si consiglia agli architetti e agli installatori di consultare un esperto in protezione antincendio per avere indicazioni sulle tecniche di installazione adatte in caso di presenza o di rimozione dei sistemi antincendio.

RACCOMANDAZIONI

- I controsoffitti Axiom Canopy dovrebbero sempre essere installati seguendo tutti i codici e le norme dell'edilizia.
- I controsoffitti Axiom Canopy dovrebbero essere installati esclusivamente su un piano orizzontale. Non sono approvati per l'installazione in esterni.
- I kit di Axiom Canopy dovrebbero sempre essere installati da un minimo di 2 persone.
- Leggete attentamente le istruzioni per l'installazione incluse nell'imballo prima di iniziare l'installazione.
- Assicuratevi che l'installazione avvenga in modo pulito e sicuro.
- Qualsiasi peso addizionale (come gli elementi d'illuminazione, ecc.) deve essere sospeso al soffitto in modo indipendente.



MATERIALI RICICLATI

Axiom Canopy: 40 %
Pannelli del controsoffitto: si prega di contattare il vostro ufficio tecnico commerciale.

▼ Axiom Canopy & Ultima Vector



Per ulteriori informazioni sulla soluzione Axiom Canopy si prega di consultare la pag.127 della presente brochure.