

Con varie dimensioni di celle aperte, Cellio risponde a tutte le applicazioni. L'abbinamento di questa soluzione alla struttura Prelude 15 mm ne fa un soffitto monolitico. Cellio è compatibile con i pannelli MicroLook per finiture perimetrali.






Cellio è particolarmente ideale per ristrutturare spazi con una struttura a vista da 15 mm esistente. Il suo uso è anche raccomandato in grandi spazi ove è richiesto un allineamento delle celle.

▼ Cellio



Cellio



CELLIO	Cellio C64 8 x 8	Cellio C49 7 x 7	Cellio C36 6 x 6	Cellio C25 5 x 5	Cellio C16 4 x 4	Cellio C9 3 x 3
Area aperta	64%	68%	72%	76%	81%	85%
Angolo di schermatura	31°	27°	23°	19°	15°	11°
Peso kg/m²	5.10 kg	4.50 kg	3.85 kg	3.25 kg	2.60 kg	2.10 kg
	 Prelude TL 15 mm					
	 37 mm					
	600 x 600 x 37 mm	9002 M	9003 M	9004 M	9005 M	9006 M
						9007 M



Colori: Cellio è disponibile in bianco, RAL 9006 (SG) e nero (BK), compatibili con la nostra gamma di colori Trulok.

INSTALLAZIONE

La flessibilità del sistema di sospensione a vista Prelude 15 mm, insieme alla varietà delle dimensioni delle celle aperte di Cellio, rende più facile l'integrazione di impianti quali illuminazione, sprinkler e bocchette di aerazione.

PRESTAZIONE ACUSTICA

L'accurata selezione dei rivestimenti acustici che possono essere sistemati sui pannelli Cellio porterà un beneficio notevole riducendo il rumore e riuscirà a soddisfare una vasta gamma di richieste.

RESISTENZA AL FUOCO E ALL'UMIDITÀ

Cellio, in acciaio galvanizzato preverniciato, ha ottenuto la classe di reazione al fuoco Euroclass A2-s2, d0 e può essere usato in modo sicuro nelle aree con alta umidità temporanea.

INSTALLAZIONE E SMONTABILITÀ SEMPLICE

Tutti i pannelli Cellio vengono installati su una struttura Prelude 15 TL. Ogni singolo pannello sarà facilmente smontabile grazie alla stabilità della struttura Prelude 15 TL. Il perfetto allineamento dei profili assicurerà un appoggio sicuro.

